



HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6T 2J4
(905) 459-1140

PRODUIT : LEPAGE BOUCHE-PORES D'INTERIEUR



SECTION 01: INFORMATION DU PRODUIT

FABRICANT.....HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO
CANADA ; L6T 2J4
(905) 459-1140
AFTER HOURS - CANUTEC (613) 996-6666
CLASSIFICATION DU SIMDUT.....D2A. LORSQUE LE PRODUIT EST ÉTIQUETTE COMME UN PRODUIT DE CONSOMMATEUR IL
EST EXCLU DES RÉGLEMENTS SIMDUT. (VOIR LA SECTION 12(f) DE LA LOI SUR LES
PRODUITS DANGEREUX).
CLASSIFICATION DU T.M.D.....NON RÉGLEMENTÉ
NOM CHIMIQUE.....LEPAGE BOUCHE-PORES D'INTERIEUR
FAMILLE CHIMIQUE.....POLYMER SYNTHÉTIQUE
USAGE DU PRODUIT.....MASTIC POUR LE BOIS

SECTION 02: INGREDIENTS DANGEREUX

INGREDIENTS DANGEREUX	%	LIMITES D'EXP	# C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50, VOIE, ESPECE
Quartz	0.5-1.5	0.1 mg/m3 (dust)	14808-60-7	Pas disponible	Pas disponible

SECTION 03: DONNEES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE.....Pâte
APPARENCE & ODEUR.....Pâte tan. Odeur légère
SEUIL DE L'ODEUR (ppm).....Non disponible
TENSION DE VAPEUR (mm Hg).....17.5 @ 20 deg C
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1).....0.62
PAR VOLUME
PAR POIDS
TAUX D'ÉVAPORATION.....1 (d'eau)
POINT D'ÉBULLITION (deg C).....100 deg C
pH.....8.0
POIDS SPÉCIFIQUE.....1.58
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (%).....Légerement Soluble
COEFFICIENT DE RÉPARTITION.....Pas disponible
EAU/HUILE

SECTION 04: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ
SI OUI, DANS QUELLES.....Sans objet
CONDITIONS?
TEMPÉRATURE.....Pas disponible
D'AUTO-INFLAMMATION
MOYENS D'EXTINCTION.....Mousse Alcoolique, CO₂, Produit Chimique. Brouillard d'eau
PROCÉDURES SPÉCIALES.....Les pompiers doivent se munir d'un appareil respiratoire autonome pour se
protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques ou irritantes.
POINT D'ÉCLAIR (C), MÉTHODE.....Sans objet
SEUIL MINIMAL.....Sans objet
D'INFLAMMABILITÉ (% VOL)
SEUIL MAXIMAL.....Sans objet
D'INFLAMMABILITÉ (% VOL)
PRODUITS DE COMBUSTION.....Oxydes de carbone (CO,CO₂). Ammoniaque. Amines
DANGEREUX

SECTION 05: DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABILITÉ CHIMIQUE:
OUI.....Stable à température et pression normales.
NON, DANS QUELLES CONDITIONS ?
COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES
SUBSTANCES:
OUI
NON, LESQUELLES?
REACTIVITÉ, DANS QUELLES
CONDITIONS ?
PRODUITS DANGEREUX DE.....Stable dans des conditions normales de température et pression.
DECOMPOSITION

PRODUIT : LEPAGE BOUCHE-PORES D'INTERIEUR

SECTION 06: PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

CONTACT AVEC LA PEAU.....Peut produire reaction a la sensibilite. Peut causer l'irritation, specialement apres usage prolonge.

ABSORPTION PAR LA PEAU.....Peu de chances d'etre absorbe par la peau.

CONTACT AVEC L'OEIL.....Legerement irritant mais ne cause pas de dommages aux yeux.

INHALATION AIGUE.....Les vapeurs peuvent etre irritantes pour le systeme respiratoire et les voies nasales

INGESTION.....Aucun danger en utilisation industrielle normale.

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE.....Voir les voies d'accès.

EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE.....Ce produit contient de la silice cristalline. Une exposition prolongee au quartz cristallin peut provoquer une atteinte chronique des poumons. Le produit contient une petite quantite de acetate de vinyle. Il a ete demontre que les vapeurs d'acetate de vinyle provoquent des tumeur dans les voies respiratoires de quelques animaux lorsqu'ils sont exposes a des niveaux de 600 ppm pendant une periode d'une vie

DL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET.....Pas disponible

VOIE D'ADMINISTRATION

CL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET.....Pas disponible

VOIE D'ADMINISTRATION

LIMITE D'EXPOSITION DU PRODUIT...Pas disponible

IRRITATION PAR LE PRODUIT.....Pas disponible

CAPACITE DE SENSIBILISATION.....Aucun connu

DU PRODUIT

CANCEROGENICITE DU PRODUIT.....La silice cristalline est repertoriee connu cancerogene selon IARC. La silice cristalline (quartz) contenue dans ce produit n'echappera pas dans l'air durant l'utilisation normale du produit.

PRODUITS SYNERGIQUES.....Pas disponible

SECTION 07: MESURES DE PREVENTION

GANTS/TYPE.....Des gants resistants aux produits chimiques.

RESPIRATOIRE/TYPE.....Aucune requise sous condition normale. Utiliser un respirateur anti-poussiere approuve lorsque le compose durci doit etre machine, meule ou sable.

YEUX / TYPE.....Verres de securite avec des volets de cote

CHAUSSURES/TYPE.....Chaussures reguliers.

VETEMENTS/TYPE.....Vetements de travail.

CONTROLES D'INGENIERIE.....S'assurer que la ventilation de general est adequat.

FUITE / DEVERSEMENT.....Nettoyer les versements immediatement. Absorber le residu du materiel avec du sable, ou autre materiel absorbant. Rincer la surface avec beaucoup d'eau. Ramasser les dechets et mettre dans des contenants hermetiques.

EVACUATION DES DECHETS.....Selon les reglements municipaux, provinciaux et federaux. Vu que le contenant vide retient les residues du produit, toutes les indications hasardeuses indiquees sur l'etiquette doivent etre observees.

PROCEDURES DE MANUTENTION ET.....S'assurer que la ventilation est adequate. Eviter de respirer les vapeurs.

EQUIPEMENT

Eviter la contacte avec la peau et les yeux. Porter des lunettes de securite contre les eclaboussures chimiques, gants et vetements protecteurs. Laver a fond apres manipulation.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....Entreposer dans un endroit sec loin de la chaleur. Garder le recipient ferme quand celui-ci n'est pas utilise. La gelee endommagement serieusement ce produit. Temperature de ntreposage maximale de 38 deg C

INSTRUCTIONS SPECIALES POUR.....Protoger contre les dommages physiques.

L'EXPEDITIONS

SECTION 08: MESURES POUR PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX.....Rincer immediatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en tenant les paupieres ecartees afin d'assurer un rinçage complet. Le rinçage des yeux dans un delai d'une minute suivant le contact set essentiel pour s'assurer d'une efficacite maximale. Si l'irritation persiste, consulter le service medical.

INGESTION.....Diluer avec grandes quantities d'eau ou lait. Ne pas faire vomir. Voir un medecin immediatement.

INHALATION.....Amener la personne a l'air frais.

CONTACT AVEC LA PEAU.....Enlever les vetements contaminee. Laver la peau avec l'eau et savon. Consulter un medecin si irritation est persistant.

SECTION 09: INFORMATION DE PREPARATION

PREPARE PAR:.....Affaires Reglementaires

NUMERO DE TELEPHONE:.....(905) 459-1140

PRODUIT : LEPAGE BOUCHE-PORES D'INTERIEUR

SECTION 09: INFORMATION DE PREPARATION

DESAVEU2:.....Toutes les informations, recommandations et suggestions décrites concernant notre produit sont basées sur des tests et données fiables. Cependant, c'est la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la sécurité, toxicité et la convenance du produit décrit pour son usage personnel. Comme l'usage actuel du produit par d'autres personnes est hors de notre contrôle, Henkel Consumer Adhesives n'offre pas de garantie d'aucune sorte - exprimée ou implicite - en ce qui concerne l'information décrite sur les effets lors d'usage, les résultats obtenus ou la sécurité et toxicité du produit; de plus Henkel Consumer Adhesives n'assume aucune responsabilité dérivant de l'usage de ce produit par d'autres personnes. L'information décrite n'est pas nécessairement complète étant donné que de l'information supplémentaire peut être requise ou désirable lors d'usages particuliers ou si des conditions exceptionnelles se présentent ou pour répondre à des lois ou règlements gouvernementaux.

DATE DU PREPARATION.....JUN 13/2002

URGENCE CANUTEC (613) 996-6666